



DESTINATION : CRISTO NET® est un nettoyant très puissant. Il est particulièrement recommandé pour le nettoyage des taches d'hydrocarbures et des pollutions, il élimine les laitances, les carbonatations et le calcaire
Intérieur - Extérieur

PROPRIETES ET AVANTAGES : Basé sur une solution d'acides concentrés, CRISTO NET permet le nettoyage des supports minéraux uniquement grâce à sa formule suractivée.

CRISTO NET® est idéal avant la mise en œuvre des différents systèmes MIGRASTOP® afin de garantir une propreté irréprochable des supports à traiter.

CRISTO NET® n'altère et ne dénature pas les matériaux pour lesquels il est destiné.

SUPPORTS : Tous supports minéraux.

MATERIEL D'APPLICATION : Brosse, pulvérisateur.

ASPECT : Incolore, limpide.

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES :

Densité à 20°C	1.03 kg/L +/- 0.05
Viscosité à 20°C	Liquide fluide
pH	Acide
Solvant	Eau
Rendement	5 à 10 m ² / Litre
Conservation	Gélif, ne pas stocker à des températures inférieures à 0°C

CONDITIONNEMENTS : en spray de 1 litre et en bidon de 5 L.

HYGIENE ET SECURITE : Fiche de Données de Sécurité disponible sur www.quickfds.com



CARACTERISTIQUES D'APPLICATION :

Température d'application : 3°C et + 25°C
Temps d'action : 1 à 15 minutes
Consommation moyenne : 1 Litre = 5 à 10 m²

DILUTION :

Prêt à l'emploi.
Nettoyage du matériel : à l'eau, immédiatement après application.
Les pulvérisateurs seront rincés plusieurs fois.

CARACTERISTIQUES D'APPLICATION :

CRISTO NET[®] est formulé pour être utilisé sur des supports minéraux poreux.
Pulvériser sur le support, laisser agir entre 1 et 15 minutes selon la nature du support (se reporter à l'étiquette du bidon), rincer à l'eau et laisser sécher.
Renouveler l'opération si nécessaire.

Protéger impérativement le verre, les huisseries bois, PVC et aluminium, les vérandas et les végétaux environnants susceptibles d'être atteints par le produit.

D'une manière générale, protéger tous les matériaux sensibles.

Par précaution, enlever les véhicules situés près du support à nettoyer.

Ne pas appliquer par temps de pluie et par vent fort.

Procéder à un essai préliminaire avant toute application.

Porter impérativement un vêtement de protection approprié, des gants, des lunettes de protection et un appareil de protection des voies respiratoires

En cas de contact avec la peau, laver soigneusement avec de l'eau et du savon.

Lire attentivement l'étiquette du bidon.

Les recommandations contenues dans cette fiche technique sont destinées aux personnes expérimentées ayant l'habileté requise. Elles sont fondées sur des essais réalisés conformément aux normes conventionnelles en vigueur et à la norme NF P 74-201 1 et 2 référence DTU 59.1 (09/94). Ces recommandations n'ont qu'une valeur indicative et ne sauraient, en aucune façon, suppléer à une préconisation spécifique au chantier. De ce fait, aucune responsabilité ni dommages ne peuvent être imputés à S.E.P.V. pour les résultats obtenus lors d'un travail qui se fait aux risques et périls de l'utilisateur.

S.E.P.V. : BP 19 - St Germain Lès Arpajon – 91 291 Arpajon - Fax : 01 60.84.04.81

EDITION JANVIER 2011. ANNULE ET REMPLACE TOUTE VERSION PRECEDENTE.