



Sur support  
SEC  
UNIQUEMENT

## DALLAGES ET SOLS (Reconstitués ou naturels) CARRELAGES EN TERRE CUITE FICHE DE MISE EN ŒUVRE : Notice 083

- PREVENTION CONTRE L'ABRASION ET LES TACHES\*
- IMPERMEABILISATION

Procéder à un essai sur une petite surface avant toute application pour vérifier la porosité du support. Si le support est très poreux (Tuffeau ou autres), merci de nous consulter.

Nettoyer la surface à traiter en respectant le plus possible le calcin ou la cohésion de l'enduit.

Sur support sec, appliquer au pulvérisateur ou à la raclette, successivement à saturation, 1 à 2 couches de MIGRASTOP® 08 (à raison de 0.10 à 0.20L/m<sup>2</sup> pour les 2 couches en moyenne), à 4 heures d'intervalle au minimum.

Après application, laisser boire 20 minutes et essuyer les excédents avec un chiffon sec.

Consommation moyenne : de 0.10 à 0.20L/m<sup>2</sup>.  
1 Litre = 5 à 10 m<sup>2</sup>

**Précautions d'emploi : lire attentivement la fiche produit et la notice du bidon.**

N.B. : Vérifier la perméabilité obtenue après chaque couche (4h après l'application). La quantité exacte de produit sera définie après calcul de la porosité du support à traiter.

Des efflorescences peuvent apparaître après application pendant la durée de séchage et en cas d'excédent de produit. Selon les cas, procéder à un brossage ou un rinçage à la pression.

Les recommandations contenues dans cette fiche technique sont destinées aux personnes expérimentées ayant l'habileté requise. Elles sont fondées sur des essais réalisés conformément aux normes conventionnelles en vigueur et à la norme NF P 74-201 1 et 2 référence DTU 59.1 (09/94). Ces recommandations n'ont qu'une valeur indicative et ne sauraient, en aucune façon, suppléer à une préconisation spécifique au chantier. De ce fait, aucune responsabilité ni dommages ne peuvent être imputés à S.E.P.V. pour les résultats obtenus lors d'un travail qui se fait aux risques et périls de l'utilisateur.

S.E.P.V. : BP 19 - St Germain Lès Arpajon – 91 291 Arpajon - Fax : 01 60.84.04.81

EDITION JANVIER 2011. ANNULE ET REMPLACE TOUTE VERSION PRECEDENTE.